

# JL Toppteknik AB

www.toppteknik.se

## TG3 EVO V TRACK

Material kanon / släde:  
Aluminium  
Torn / skruv: Stål

Höj-, sänk och vridbar mekanism. Manuellt torn med mekanisk skruv.

Fasta utbytbara vattenmunstycken.  
40– 200 liter/min.

Tryckluftsförbrukning:  
Vid 7bar: 0,4m<sup>3</sup>/min.

Luftryck: >7 bar.  
Vattentryck: 14 - 50 bar.

Vikt– kanon komplett med släde:  
Totalt 56kg.

Kanonen kan levereras i längder om 3, 6 och 10m.

Har ni speciella önskemål om längd på kanonen så tillverkar vi dem som ni vill.

## TG 3 EVO V TRACK



### Detaljerad information om TG 3 EVO V TRACK

Snökanonen TG 3 EVO V TRACK är lösningen för längdspår och liftspår. TG 3 EVO V TRACK är perfekt som mobil kanon där man prioriterar mobilitet och där man inte når med tornkanonen. Snökanonen kan naturligtvis klara den totala snöläggningen. Då kanonen är 3m och monterad på släde så kan den lätt manövreras för hand. Snökanonen är manuellt höj, sänk och vridbar runt sin egen axel. Principen bygger på att vatten och luft blandas in-ternt i kanonen. Tryckluftens uppgift är endast att starta frysprocessen. Resten sköter naturen om. Det gör att dessa snökanoner har ett unikt lågt energibehov. Luftflödet är endast 0,4 m<sup>3</sup>/minut vid 7 bars tryck, vilket också ger en mycket låg ljudnivå. Kanonen har fasta munstycken som anpassas efter varje kunds behov.

