

JL Toppteknik AB

www.toppteknik.se

Data: TG 3 EVO

Material kanon / släde:
Aluminium
Torn / skruv: Stål

Höj-, sänk och vridbar
mekanism. Manuellt torn
med mekanisk skruv.
3 stegs reglering med
ventiler nederst på
kanonen.

Tryckluftsförbrukning:
Vid 7bar: 0,4m³/min.

Lufttryck: >7 bar.
Vattentryck: 14 - 50 bar.
40– 250 liter/min.

Vikt– kanon komplett
med släde:
Totalt 86kg.



Detaljerad information om TG 3 EVO

Snökanonen TG 3 EVO är den senaste kanonen i JL Topptekniks sortiment. TG 3 EVO är perfekt som mobil kanon där man prioriterar mobilitet och där man inte når med tornkanonen. Snökanonen kan naturligtvis klara den totala snöläggningen. Då kanonen är 3m och monterad på släde så kan den lätt manövreras för hand. Snökanonen är manuellt höj, sänk och vridbar runt sin egen axel. Principen bygger på att vatten och luft blandas internt i kanonen. Tryckluftens uppgift är endast att starta frysprocessen. Resten sköter naturen om. Det gör att dessa snökanoner har ett unikt lågt energibehov. Luftflödet är endast 0,4 m³/minut vid 7 bars tryck, vilket också ger en mycket låg ljudnivå. Kanonen finns både med 3 stegs reglering och utan.



JL Toppteknik AB | Rönna väg 19 | 686 31 SUNNE | SVERIGE
Tfn: +46 (0)565 711 210 | jens.eide@toppteknik.se